

Checklist aanleggen terras

Ontwerpfase

- Denk goed na over de functie van je tuin
- Meet de tuin op
- Meet de afmetingen van het beoogde terras op
- Maak een ontwerptekening op basis van je metingen
- Neem in de ontwerptekening ook het trekken van leidingen en kabels voor elektra op
- Maak bij een grote tuin een **beplantingsplan**

Ondergrond voorbereiden

- Grond 15 tot 20 cm afgraven
- Afschot aanleggen (1 cm per meter)
- Laat het afschot altijd aflopen van de achterdeur richting de tuin
- Drainerende ondergrond van cement en zand
 - 1 deel cement op 11 delen zand
 - Dikte van 10 cm
- Afwatering aanleggen
- Egaliseer de ondergrond met aarde of steengruis

Aanleg

- Vraag hulp aan vrienden en familie
- Begin met het insluiten van je terras met opsluitband
- Tegeldragers leggen (bij tegels groter dan 60x60 kun je deze stap overslaan)
- Tegels leggen met een voeg van ongeveer 3 mm
- Terras uit laten harden (48-72 uur)
- Voegen opvullen met wit zand of voegspecie

Onderhoud

- Regelmatig ontmossen van de tegels
- Check de garantie op je tegels

Materiaal

- Terrasmaterialen kiezen
 - Hout
 - Tegels
 - Beton
 - Klinkers
- Tegels (hou rekening met ongeveer 5% snijverlies)
- Opsluitband
- Voegvulling
- Tegeldragers (bij tegels tot 60 x60)
- Wit zand of voegspecie
- Cement
- Rubber hamer
- Steenzaag
- Handschoenen en **veiligheidsbril** (bij het zagen)
- Waterpas
- Rolmaat
- Werkbank
- Bezem
- Voegenkrabber